


smartPX 解锁超高精度,释放更高效率 一高创多轴合一驱动器



能够与高创R系列伺服电机结合使用，可实现高达7kg负载及以下机器人，是自动化作业的最佳拍档。



关键特性

型号	电压(V)	尺寸(mm)	轴数
PX-6A-2AEC-ROST-T-NN	220V	260×230×82	6轴
PX-4B-2AEC-ROST-T-NN	220V	260×230×82	4轴

PX-6A-2AEC-ROST-T-NN	功率(w)	PX-4B-2AEC-ROST-T-NN	功率(w)
轴一	750	轴一	750
轴二	750	轴二	750
轴三	400	轴三	750
轴四	200	轴四	750
轴五	200	—	—
轴六	200	—	—

- 尺寸(mm): 260×230×82
- 输入/输出: 8个输入, 6个输出, 6个制动器
- 反馈: SensAR、多摩川
- EtherCAT 0.5 ms
- 安全转矩切断

关键特性

- ✓ 性能优异: 基于模型的先进控制算法。
- ✓ 易于使用: 采用现代化网络软件, 拥有自动化调整功能、先进的配置工具以及快速的监控能力。
- ✓ 外形紧凑设计精巧: 可以轻松融入任何工作空间。
- ✓ 经济实惠: 不容错过的高性能驱动器



400-111-8669
servotronix@midea.com
www.servotronix.cn

